

-  LED lampen - voor Looplampen
-  LED lamps - for handlamps
-  LED Lampen - für Handlampen
-  LEDLampes - pour lampes de poche



**avide**

**globe** P84117 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	12 (60) W	2700K
<b>lm</b>	1050	 60 mm
	E27	 112 mm



**PHILIPS**

P577714 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	8 (60) W	2700K
<b>lm</b>	1050	 60 mm
	E27	 112 mm

-  LED-lampen - WIFI APP CONTROL
-  LED lamps - WIFI APP CONTROL
-  LED-Lampen - WIFI APP CONTROL
-  Lampes à LED - WIFI APP CONTROL



**globe** P17962 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	9 (60) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	806	 60 mm
	E27	 112 mm



**mini globe** P18082 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	5.5 (40) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	470	 45 mm
	E14	 82 mm



**candle** P18068 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	5.5 (40) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	470	 37 mm
	E14	 100 mm







**GU10 spot** P18105 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	5.5 (40) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	350	 50 mm
	GU10	 53 mm

#### WIFI APP BEDIENING

Met Avide Smart LED WIFI-producten kunt u de lichten in uw pand bedienen met de Smart Life-applicatie voor iOS / Android op uw smartphone. De producten worden aanbevolen voor omgevings- / sfeer- of zelfs hoofdverlichting. Meerdere lichtbronnen kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd.

-  LED lampen - PIR-BEWEGINGSSENSOR
-  LED lamps - PIR MOTION SENSOR
-  LED Lampen - PIR BEWEGUNGSSENSOR
-  LEDLampes - CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR



**globe** P17986 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	10 (60) W	W 4000K
<b>lm</b>	806	 60 mm
	E27	 112 mm

#### PIR-BEWEGINGSSENSOR

LED-lamp met PIR-bewegingssensor en neutrale witte (4000 K) kleurtemperatuur. Sterk aanbevolen voor trappen, gangen en andere sociale gebouwen.



LED lampen - IR AFSTANDBEDIENING SMART BULB

LED lamps - IR REMOTE SMART BULB

LED Lampen - IR SMART FERNBIRNE

LED Lampes - AMPOULE INTELLIGENTE IR



**globe** P17948 vpe 1

V	230 V	color temp.
W	9 (60) W	RGB+W, (2700K)
lm	806	60 mm
	E27	112 mm



**mini globe** P18020 vpe 1

V	230 V	color temp.
W	5.5 (40) W	RGB+W, (2700K)
lm	470	45 mm
	E14	82 mm



**candle** P18006 vpe 1

V	230 V	color temp.
W	5.5 (40) W	RRGB+W, (2700K)
lm	470	37 mm
	E14	100 mm



**GU10 spot** P18044 vpe 1

V	230 V	color temp.
W	5.5 (40) W	RGB+W, (2700K)
lm	350	50 mm
	GU10	53 mm